

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 1 von 10

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Stoffs oder der Zubereitung

Artikelbezeichnungen: LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M und LC990M

Produkt-Codes: LK3367001, LK3292001, LK3375001, LK3573001, LK3531001, LK3662001, LK3670001 und LK3650001

Verwendung: Tinte (< 15 ml) in einer geschlossenen Kassette zum Betreiben von Tintenstrahldruckern

Angaben zum Hersteller / Lieferanten

Firma: Brother International GmbH
D-61118 Bad Vilbel Im Rosengarten 14
Tel.: +49 (0)6101-8050; Fax: +49 06101-805-1333

Auskunftgebender Bereich: Herr Hammel, Tel: +49 (0)6101-805-1397; E-Mail: hammelo@brother.de

Notrufnummer: +49 (0)6131-232466 (Giftnotruf Mainz)

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung: R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristige schädliche Wirkungen haben

2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Nicht brennbar. Brennbar nach Erhitzung und Verdampfung des Wassers.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine Gefahren zu erwarten. Die Tinte kann bei Augenkontakt möglicherweise leichte Reizungen hervorrufen. Lang anhaltender Hautkontakt mit der Tinte kann möglicherweise leichte Reizungen hervorrufen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Wasserbasierte Tinte in einer Kassette für Tintenstrahldrucker

Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt:

Stoff	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Kennzeichnung	R-Sätze	Mass%
Fuchsinroter Farbstoff	k. A.	k. A.	Xi	36-43-51/53	< 4
Diethylenglykol	111-46-6	203-872-2	Xn	22	< 5
<i>Synonyme: 2,2'-Oxydiethanol, Diglykol, Bis(2-hydroxyethyl)ether, 2,2'-Dihydroxydiethylether, 3-Oxa-1,5-pentandiol, DEG</i>					

Wortlaut der R-Sätze s. Kapitel 2, 15 und 16

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 2 von 10

Sonstige Inhaltsstoffe:

Stoff	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Charakterisierung	Mass%
Glycerin <i>Synonyme: Ölsüß, 1,2,3-Trioxopropan, 1,2,3-Trihydroxypropan, Glycerin, 1,2,3-Propantriol, Protol, Glycerol, E 422</i>	56-81-5	200-289-5	3-basiger Alkohol	< 30
Wasser	7732-18-5	231-791-2	entfällt	< 70

Nach Angabe des Herstellers sind alle Inhaltsstoffe des Produktes in TSCA und EINECS gelistet. Abkürzungen s. Kap. 16.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

<i>Allgemeines:</i>	Bei bestimmungsgemäßem Umgang ist höchstens Hautkontakt beim Reinigen des Druckers zu erwarten.
<i>Nach Einatmen:</i>	Betroffene an die frische Luft bringen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Nur relevant beim Einatmen von Aerosolen, da nur Wasser nennenswert verdampft.
<i>Nach Hautkontakt:</i>	Haut abwaschen mit Wasser und Seife.
<i>Nach Augenkontakt:</i>	Augen mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser spülen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.
<i>Nach Verschlucken:</i>	Mund mit Wasser ausspülen. Falls Patient bei vollem Bewusstsein: Wasser trinken lassen. Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt: Keine

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

<i>Allgemeines:</i>	Produkt brennt erst nach Verdunstung des Wassers.
<i>Geeignete Löschmittel:</i>	Wasser, Kohlendioxid, Löschschaum, Löschpulver
<i>Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:</i>	Kein Wasservollstrahl verwenden.
<i>Besondere Gefahren:</i>	Bildung von Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
<i>Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:</i>	Schutzbrille und Staubmaske. In besonders schweren Fällen: Unabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
<i>Sonstige Hinweise:</i>	Keine.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

<i>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</i>	Bei Aerosolbildung Feinstaubmaske P2 oder belüftete Atemschutzhaube verwenden.
<i>Umweltschutzmaßnahmen:</i>	Nicht ins Erdreich gelangen lassen. Nicht in Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 3 von 10

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:

Mit adsorbierenden Materialien (Stoff [Handtuch, Lappen], Adsorbentien für Wasser [u. a. Katzenstreu]) aufnehmen. Mit Wasser nachwaschen. Kontaminierte Materialien entsorgen (s. Kap. 13).

7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang: Kassette nicht beschädigen. Vermeidung von Haut- und Augenkontakt mit der Tinte.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Entfällt (s. Kap. 5)

Lagerung: Behälter geschlossen halten. Im Dunkeln kühl und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. VCI-Lagerklasse: 12.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zusätzliche Hinweise für die Gestaltung technischer Anlagen: Bei normalem Gebrauch: keine. Öffnen der Kassette nur über Auffangwanne.

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerte für den Arbeitsschutz:

Anm.: Die TRGS 900 in der Fassung 16.02.2009 ist berücksichtigt. Falls kein Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) vorhanden ist, werden die alten MAK, TRK und Kurzzeitwerte angegeben, die zwar nicht mehr verbindlich sind, deren Einhaltung aber empfohlen wird.

Glycerin:

- CAS-Nummer: 56-81-5
- Grenzwert: 50 mg/m³ (einatembare Aerosolanteil)
- Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor 2 (Dauer 15 min, Mittelwert; 4 mal pro Schicht; Abstand 1 h)
- Art/Herkunft: Empfehlung der MAK-Kommission (nicht verbindlich)
- BGW-Wert: keiner
- Bemerkungen: C
- Jahr: 2009

Erläuterungen:

- AGW Arbeitsschutzgrenzwert (ersetzt die MAK- und TRK-Werte)
- BGW Biologischer Grenzwert, ersetzt den BAT-Wert (s. TRGS 903)
- Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor X: Die Konzentration darf den AGW maximal 15 Minuten um den Faktor X überschreiten.
Überschreitungsfaktor =X=: Die Konzentration darf den AGW nie mehr als um den Faktor X überschreiten (Momentanwert).
(I): Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder sensibilisierende Stoffe.
(II): Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe.
- Probenahmezeitpunkt b: Expositions- bzw. Schichtende
- Probenahmezeitpunkt c: nach Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten.
- Bemerkungen: H : Hautresorptiver Stoff
S = Sensibilisierender Stoff

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 4 von 10

Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht befürchtet zu werden.
C wie Y

8.3 Persönliche Schutzausrüstung

Bei vorgesehenem Gebrauch ist keine Schutzausrüstung notwendig. Falls ein unmittelbarer Umgang mit der Tinte stattfindet:

Atemschutz: Bei Aerosolbildung Feinstaubmaske P 2 oder belüftete Atemschutzhaube verwenden.

Handschutz: Bei intensivem Kontakt mit der Tinte nach DIN EN 374 geprüfte Handschuhe tragen (Beratung durch Handschuhhersteller). Falls dies aus Sicherheitsgründen (z. B. Arbeiten an rotierenden Maschinen) nicht möglich ist: Hautschutzcreme benutzen. Art der Hautschutzcreme mit Betriebsarzt abstimmen.

Anm.: Entgegen der Bekanntmachung 220 und der REACH-V ist die Angabe des Handschuhmaterials nicht ausreichend. Die Durchbruchzeiten hängen nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von dem Herstellungsverfahren ab. Deshalb ist eine Beratung durch die Handschuhhersteller wichtig. Am ehesten Handschuhe aus Naturkautschuk/Naturalatex - NR (0,5 mm), Polychloropren - CR (0,5 mm), Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (0,35 mm), Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm), Fluorkautschuk - FKM (0,4 mm), Polyvinylchlorid - PVC (0,5 mm) verwenden.

Augenschutz: Schutzbrille

Körperschutz: Leichte Schutzkleidung

Allgemeine Schutzmaßnahmen: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Angaben zur Arbeitshygiene: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild

Form: flüssig
Farbe: dunkelrot
Geruch: geringer Geruch

9.2 Sicherheitsrelevante Daten

Erweichungsbereich: - 8°C
Siedebereich: 103°C
Flammpunkt: keine Entzündung der wasserhaltigen Tinte
Zündtemperatur: > 93,3°C (nachdem Wasser verdampft ist)
Selbstentzündungstemperatur: 444°C (nachdem Wasser verdampft ist)
Explosionsgrenzen: entfällt
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte: 1,06 g/ml
Schüttdichte: entfällt
Löslichkeit in Wasser: mischbar
pH-Wert: 7 - 9
Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln: nicht bestimmt

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 5 von 10

Verteilungskoeffizient

n-Octanol/Wasser:

nicht bestimmt

Viskosität:

2 - 5 mPa s (bzw. 2 - 5 N 10⁻³ s m⁻²)

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung:

nicht bestimmt

Zu vermeidende Stoffe:

starke Oxidationsmittel

Gefährliche Reaktionen:

Durch Nitrierung z. B. mit Nitriersäure entstehen Sprengstoffe (Glyzerinnitrate).

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Gefährliche Polymerisationen: keine

11. Angaben zur Toxikologie

11.1 Angaben für das Produkt:

Akute Toxizität:

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine toxischen Symptome zu erwarten.

Für die Tinte liegen folgende Daten vor:

Akute orale Toxizität:

LD₅₀ (Ratte, oral): > 2500 mg/kg

Akute inhalative Toxizität:

Es liegen uns keine Daten vor.

Akute dermale Toxizität:

Es liegen uns keine Daten vor.

Akute intraperitoneale Toxizität:

Es liegen uns keine Daten vor.

Reizwirkung an der Haut:

Nicht reizend, Glycerin wird aber teilweise über die Haut aufgenommen.

Reizwirkung am Auge:

Schwach reizend.

Sensibilisierung:

Der Farbstoff ist sensibilisierend.

Mutagenität:

Es liegen keine Hinweise auf Mutagenität vor.

Reproduktionstoxizität:

Es liegen keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität vor.

Cancerogenität:

Es liegen keine Hinweise auf Cancerogenität vor.

Chronische Toxizität:

Es liegen uns keine Erkenntnisse vor.

Sonstige Angaben:

Keine

Erfahrungen aus der Praxis:

Keine weiteren Erkenntnisse.

Allgemeine Bemerkungen:

Die Stoffe sind in einer Kassette eingeschlossen, sodass im Normalfall keine Exposition auftreten kann.

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 6 von 10

11.2 Für die **reinen** Inhaltsstoffe liegen die folgenden Daten vor:

11.2.1 Fuchsinroter Farbstoff:

Akute Toxizität:

Es liegen keine tierexperimentellen Daten vor.

Nach Einatmen: Es liegen uns keine Erkenntnisse vor.

Nach Hautkontakt: Leichte Reizungen. Sensibilisierend

Nach Augenkontakt: Reizungen.

Nach Verschlucken: Es liegen uns keine Erkenntnisse vor.

Sensibilisierung: Sensibilisierend.

Mutagenität: Es liegen keine Hinweise auf Mutagenität vor.

Reproduktionstoxizität: Es liegen keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität vor.

Cancerogenität: Es liegen keine Hinweise auf ein cancerogenes Potential vor.
Der Farbstoff ist nicht als cancerogen gelistet (IARC, NTP, OSHA).

Toxizität nach wiederholter Exposition (Subakute bis chronische Toxizität):

Es liegen uns keine Erkenntnisse vor.

Sonstige toxikologische

Hinweise: Keine.

11.2.2 Diethylenglykol:

Akute Toxizität:

Akute orale Toxizität: LD₀ (Mensch, oral): 1000 mg/kg

Akute orale Toxizität: LD₅₀ (Ratte, oral): 12565 mg/kg

Akute dermale Toxizität: LD₅₀ (Kaninchen, dermal): 11890 mg/kg

Nach Einatmen: Es liegen uns keine Erkenntnisse für die Inhalation von Aerosolen vor. Dämpfe können nur nach Erhitzen in nennenswerten Umfang auftreten.

Nach Hautkontakt: Keine bis sehr geringe Reizwirkung.

Nach Augenkontakt: Reizungen. Verschwommenes Sehen. Schädigung der Hornhaut möglich.

Nach Verschlucken: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall.

Sensibilisierung: Es liegen keine Hinweise auf Sensibilisierung vor. Test mit Meerschweinchen: negativ (Merck SDB)

Mutagenität: Es liegen keine Hinweise auf Mutagenität vor. Test mit Salmonella typhimurium: negativ (Merck SDB).

Reproduktionstoxizität: Es liegen keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität vor.

Cancerogenität: Es liegen keine Hinweise auf ein cancerogenes Potential vor.

Toxizität nach wiederholter Exposition (Subakute bis chronische Toxizität):

Im Tierversuch: Schädigung des ZNS, der Nieren und der Leber (GESTIS).

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 7 von 10

Sonstige toxikologische Hinweise:

Symptome treten evtl. erst verzögert auf.

11.2.3 Glycerin:

Akute Toxizität:

Akute orale Toxizität: LD₅₀ (Ratte,oral): 12600 mg/kg (IUCLID)

Akute dermale Toxizität: LD₅₀ (Kaninchen, dermal): 18700 mg/kg (IUCLID)

Nach Einatmen:

Leichte Reizungen der Atemwege und der Lungen.

Nach Hautkontakt:

Keine Reizungen beim Kaninchen (IUCLID). Eine Aufnahme durch die Haut ist möglich.

Nach Augenkontakt:

Keine Reizungen beim Kaninchen (OECD 405).

Nach Verschlucken großer

Mengen:

Erbrechen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Benommenheit, Durchfall, Zyanose.

Sensibilisierung:

Es liegen keine Hinweise für eine sensibilisierende Wirkung vor. Patch-Test beim Menschen: negativ.

Mutagenität:

Es liegen keine Hinweise auf Mutagenität vor. Ames-Test: negativ (in vitro) (Merck SDB).

Reproduktionstoxizität:

Es liegen keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität vor.

Cancerogenität:

Es liegen keine Hinweise auf ein cancerogenes Potential vor.

Toxizität nach wiederholter Exposition (Subakute bis chronische Toxizität):

Es liegen uns keine Erkenntnisse vor.

Sonstige toxikologische Hinweise:

Keine.

12. Angaben zur Ökologie

Das Produkt ist wassergefährdend (WGK 2). Für das Produkt liegen uns keine ökotoxischen Daten vor.

Für die **reinen** Inhaltsstoffe liegen uns die folgenden Daten vor:

12.1 Fuchsinroter Farbstoff:

Ökotoxische Effekte: Es liegen uns keine Informationen vor.

Ökotoxische Daten: Es liegen uns keine tierexperimentellen Daten vor.

WGK: 3 (stark wassergefährdend) VwVwS Anhang 3

12.2 Diethylenglykol:

Ökotoxische Effekte: Biologisch leicht abbaubar. Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 8 von 10

Ökotoxische Daten:

<i>Fischtoxizität:</i>	Gambusio affinis:	LC ₅₀ :	> 32 g/l / 96 h
<i>Daphnientoxizität:</i>	Daphnia magna:	EC ₅₀ :	> 10 g/l / 24 h
<i>Bakterientoxizität:</i>	Pseudomonas putida:	EC ₀ :	8 g/l / 16 h
<i>Algtoxizität:</i>	Scenedesmus quadricauda:	IC ₅ :	2,7 g/l / 7 d
<i>Protozoentoxizität:</i>	Entosiphon sulcatum:	EC ₅ :	10,745 g/l / 72 h

Weitere Angaben:

<i>ThSB:</i>	1,51 g/g
<i>BSB:</i>	1,3 - 10% von ThSB / 5 d
<i>CSB:</i>	99% von ThSB
<i>Biologische Abbaubarkeit:</i>	91,8% / 28 d
<i>Verteilung log P(o/w):</i>	-1,98 (experimentell)

WGK: 1 (schwach wassergefährdend) VwVwS Anhang 2, Kenn-Nr. 79

12.3 Glycerin:

Ökotoxische Effekte: Biologisch leicht abbaubar. Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

Ökotoxische Daten:

<i>Fischtoxizität:</i>	Carassius auratus:	LC ₅₀ :	5.000 mg/l / 24 h
<i>Daphnientoxizität:</i>	Daphnia magna:	EC ₅₀ :	> 10.000 mg/l / 24 h
<i>Bakterientoxizität:</i>	Pseudomonas putida:	EC ₅ :	> 10.000 mg/l / 16 h
<i>Algtoxizität:</i>	Scenedesmus quadricauda:	IC ₅ :	> 10.000 mg/l / 7 d
<i>Protozoentoxizität:</i>	Entosiphon sulcatum:	EC ₅ :	3.200 mg/l / 72 h

Weitere Angaben:

<i>ThSB:</i>	1,217 g/g
<i>BSB₅:</i>	71% von ThSB / 5 d
<i>CSB:</i>	95% von ThSB
<i>Biologische Abbaubarkeit:</i>	> 63% / 14 d (OECD 301C)
<i>Verteilung log P(o/w):</i>	-1,76 (experimentell)

WGK: 1 (schwach wassergefährdend) VwVwS Anhang 2, Kenn-Nr. 116

Das Produkt nicht in natürliche Gewässer, ins Abwasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 *Produkt:* Das Produkt sollte einer Verwertung zugeführt werden. Bei einer Beseitigung gilt der Abfall als gefährlich und ist überwachungsbedürftig (*).

Abfallschlüssel: 08 03 12*
Abfallname: Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 9 von 10

13.2 Verpackung:

a) Verpackungen aus Kunststoff:

Abfallschlüssel: 15 01 02

Abfallbezeichnung: Verpackungen aus Kunststoff

b) Verpackungen aus Verpackungen aus Papier und Pappe:

Abfallschlüssel: 15 01 01

Abfallbezeichnung: Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallschlüssel und -bezeichnungen gemäß AVV

14. Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften für Gefahrgüter

15. Vorschriften

15.1 Es liegen keine Stoffsicherheitsbeurteilungen vor.

15.2 *Kennzeichnung gemäß GefStoffV/ EG:*
(Richtlinie 67/548/EWG einschließlich 31. Anpassung)

- *Gefahrensymbole:* Xi Reizend

- *Gefahrbestimmende Komponente zur Etikettierung:* Enthält Fuchsinroten Farbstoff. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

- *R-Sätze:* 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
52/53 Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

- *S-Sätze:* 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
24 Berührung mit der Haut vermeiden
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen

15.3 *Einstufung gemäß GefStoffV/ EG:* R43-52/53

15.4 *Nationale Vorschriften Deutschland:*

15.4.1 Besondere Vorschriften der Gefahrstoffverordnung: Keine

15.4.2 *StörfallV:* Entfällt

15.4.3 *TA-Luft:* Ziff. 5.2.5: Organische Stoffe, ausgenommen staubförmige Stoffe:
max. Massenkonzentration: 50 mg/m³ oder max. Massenstrom: 0,50 kg/h (berechnet als Gesamtkohlenstoff)

15.4.4 *WHG:* Wassergefährdungsklasse: Wassergefährdend (WGK 2)

15.4.5 *VCI-Lagerklasse:* 12

Sicherheitsdatenblatt gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-V) Anhang II und Bekanntmachung 220 - Sicherheitsdatenblatt

Handelsnamen: **LC61M, LC65HY-M, LC980M, LC1100M, LC1100HY-M, LC38M, LC67M, LC990M**

Erstellt am: 27.05.2009

Überarbeitet am:

Seite 10 von 10

15.4.6 VOC-Gehalt: < 5%

15.5 Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche (§ 22 ArbSchG) beachten.

TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt, Ermittlung - Beurteilung - Maßnahmen;
Ausgabe Juni 2008; GMBI. Nr. 40/41 vom 19.8.2008 S. 818

Merkblatt BG-Chemie: BGI 595: Reizende/Ätzende Stoff

16. Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Sätze aus Kapitel 3:

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

R 36 Reizt die Augen

R 51/53 Giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

Verwendete Abkürzungen:

AVV: Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis

BG: Berufsgenossenschaft

BGI: Berufsgenossenschaftliche Informationen für Sicherheit und Gesundheit

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances

GESTIS: Stoffdatenbank des Berufsgenossenschaftlichen Instituts für Arbeitsschutz

IARC: International Agency for Research on Cancer (Weltgesundheitsbehörde)

IUCLID: International Uniform Chemical Information Database

Merck: aktuelles Sicherheitsdatenblatt der Fa. Merck, Darmstadt

NTP: National Toxicology Program (USA)

OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

SDB: Sicherheitsdatenblatt

TA-Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TRGS: Technische Regeln Gefahrstoffe

TSCA: Toxic Substances Control Act Public Law 94-469

VCI: Verband der Chemischen Industrie e.V.

VOC: Volatile organic carbons (Flüchtige organische Verbindungen)

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe

WHG: Wasserhaushaltsgesetz

ZNS: Zentrales Nervensystem

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar. Im Fall des Auftretens unvorhergesehener Wirkungen oder Eigenschaften dieses Produktes ist das Sicherheitsdatenblatt kein Ersatz für die Konsultation von ausgebildeten Fachleuten.