

2610

**2 JAHRE
VOR-ORT
GARANTIE**



Tally
DASCOM®

Das Tally Dascom 2610 vereint Performance und Ergonomie in einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.

Ob Einzelblatt oder Endlospapier und Formularsätze - alle Papierarten können schnell und einfach von vorne zugeführt werden. Ein gerader Papierweg sorgt zudem für die problemlose Verarbeitung auch bei bis zu 6-lagigen Durchschreibesätzen.

Dank seines Universalnetzteil mit automatischer Spannungsanpassung lässt sich dieser Drucker weltweit ohne weitere Einstellungen einsetzen.

Highlights auf einen Blick:

- Druckgeschwindigkeit **bis zu 680 cps**
- bis zu **20.000 Seiten/Monat**
- 24 Nadeldruckkopf für exzellente Druckqualität
- **Gerader Papierweg** für sichere Papierzuführung
- **Metallabrisskante**
- Ethernet, Parallel und USB Schnittstelle als Standard
- Benutzerfreundliches **LC Display**

Auch bei der Administration zeigt sich dieser Drucker von seiner besten Seite. Über das anwenderfreundliche LC Display können Sie schnell auf alle Druckerfunktionen zugreifen. Und wenn Sie es vorziehen, die Drucker lieber zentral von einer Stelle aus zu administrieren unterstützt Sie hier unser Tally WebPanel.

Neben einer parallelen und einer USB-Schnittstelle verfügt der Tally Dascom 2610 standardmässig über ein eingebautes Ethernet-Interface, so dass sich der Drucker an die meisten Systeme anschliessen lässt.

Konfigurationen:

- **2610** Standardmodell



CORTADO

Cloud Printing **Ready**

2610

Druckgeschwindigkeit	680 cps (Fastest Draft); 500 cps (HS-Draft), 333 cps (Draft), 111 cps (LQ) at 10 cpi
Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
Durchsatz (ECMA 132)	422 Seiten pro Stunde
Zeichendichte	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Zeilendichte	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Druckkopf Lebensdauer	500 Millionen Anschläge pro Nadel
Speicher	256 kB
Schnittstellen Standard	Parallel (Bi-directional), USB 2.0 und Ethernet (10/100 BaseT)
Schnittstellen Optional	Seriell RS-232
Administration	Tally WebPanel
Druckersprache Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson ESC/P2, MTPL + Barcode + LCP LA-Upgrade Kit: DEC ANSI PPL2,
Schriftarten	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 14 Barcodes und Plakatschrift
Verbrauchsmaterial	Farbband: 8 Millionen Zeichen
Papierzufuhr Standard	Ein Traktor, verwendbar als Schub- (vorne oder hinten) oder Zugtraktor (oben), Endlospapier mit geradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr von vorne
Papierzufuhr Optional	Zusätzlicher Schubtraktor (hinten)
Anzahl Kopien	Schubtraktor vorne: 1 Original + 5 Kopien; Zugtraktor oben: 1 Original + 1 Kopie; Einzelblatt: 1 Original + 5 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Einzelblatt, Formularesätze
Papiergewicht	60-120 g/m ²
Papierformat	Breite: 76 bis 420 mm; Länge: 76 bis 599 mm
Gewicht	10,6 kg
Abmessungen	600 x 265 x 200 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	52 dB(A)
Eingangsspannung	100 - 240 V mit automatischer Umschaltung
Leistungsaufnahme	40 Watt im Druck; <10 W Sleep Mode
Temperatur	+10° bis +40° C; 10% bis 85% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	20.000 Seiten pro Monat
MTBF	20.000 Stunden
Treiber	Windows 2000/XP/Vista/7/8 und Server 2003/2008; SAP

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tel: +49 731 2075 0 – Fax: +49 731 2075 563
info.de@dascom.com – www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER 

MOBILE DRUCKER 

FLACHBETT DRUCKER 

THERMO DRUCKER 